



Hinweis: Lage der Bodentanks und Revisionsöffnungen hier nur nachrichtlich!
Genaue Lage wird mit Fliesenraster festgelegt.

Anarbeitung Hohlraumboden an Unterflurkonvektoren bauseits beachten

**OKFB 1.OG = + 5.62[5] m**
**Höhe Fußbodenaufbau 1.OG = 45,0 cm**
**OKRB 1.OG = + 5.17[2] m**

Typ FB 21
Typ FB 12
Typ FB 15
Typ FB 05
Typ FB 04*2
R10
FWA
BSK
RWA
F90
BBW
T30-RS RM/ITF
T30-RS IBO/RM/ITF
T30-RS
T90-RS
T-RS
T30-RS IBO/RM/HFM-W
T30-RS IBO/RM/ITF
W-TR-150/1
W-TR-100/1
W-TR-150/1

Achsen
Bodenspiegel - Einbauteile
Notüberlauf

Legende Bodenspiegel

**1. OBERGESCHOSS**

Revisionsöffnung, Nachzug
Doppelbodenplatte, 60cm x 60cm
*Lage hier nur nachrichtlich, genaue Lage gem Verlege-/ Fliesenraster*

Bodentank, rechteckig
*Produkt:*
*in Abstimmung*
*Bodenbelagsaussparung im Klappdeckel 16 mm*
*Bodenbelag:*
*Fliese (10mm)*
*Höhe:*
*Kante 65mm*
*300mm x 300mm*

*Lage Bodentanks hier nur nachrichtlich, genaue Lage gem Fliesenraster.*

*Fußbodenaufbauten vgl. Fußbodenkatalog*
*(R-Gruppen Mindestanforderung gem. ASR A1.5/1,2)*

- Hohlraumboden
- Typ FB 04* (Hohlraumboden, Fliese) R-Gruppe: R9
- Typ FB 05 (Treppenpodest, Fliese) R-Gruppe: R9
- Typ FB 12 (Hohlraumboden, Fliese) R-Gruppe: R9
- Typ FB 13 (Hohlraumboden, Fliese) R-Gruppe: R9 ***außer Teeküche Raum R 1.21 = R10***
- Typ FB 15 (Hohlraumboden, Fliese) R-Gruppe: R9
- Typ FB 21 (Hohlraumboden, Teppich)
- Fußleiste, Teppich gekettelt, H=10 cm
- Fußleiste, Fliesen, H=10 cm
- Fliesenspiegel, H=120 cm
- Fußleiste, MDF+HPL, H=6,25 cm *vgl.: AR_DP_TW_53 und _54*

**Oberbelag Fliese:**
Rote Vollklinkerfliese
(Bsp. Leitprodukt: Argelith)
Abmessungen: 198 x 98 x 16mm
Farbe: Kaminrot
Oberfläche: Glatt R9/R10
Verbandart: Eilenbogenverband
*(90° zu aufgehenden Wänden)*

**Oberbelag Stufenfliese:**
Rote Vollklinker mit abgerundeter Kante
(Bsp. Leitprodukt: Mauerabdeckplatte Argelith)
Abmessungen: 2800 x 115 x 20mm
Farbe: Kaminrot
Oberfläche: Glatt R9
Verbandart: Parallel verlegt, in Laufrichtung

**Oberbelag Teppich:**
Kugelgarn
(Bsp. Leitprodukt Fabromont Atlas Col.863)
Dicke: ca. 5,5 mm
Farbe: Grau

**Anforderung Hohlraumboden:**

Raumakkustik

Für den Hohlraumboden mit Fließestrich gilt ein Trittschallverbesserungsmaß ΔLw,P = 23 dB

Schallschutzabtrennung
Porenbeton
Breite ≥ 100mm

Brandschutz:

Ausführung Hohlraumboden entsprechend den Anforderungen der SysBDR.

Brandabtrennung EI90
Porenbeton
Breite ≥ 115mm, Wandstärke maßgebend

Brandabtrennung Brandwand
Porenbeton
Breite ≥ 115mm, Wandstärke maßgebend

| | |
|---|---|
| AHD | Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD) |
| BR | Brüstung |
| BRH | Brüstungshöhe (Maß ab OKFF) |
| DD | Deckendurchbruch |
| FD | Fertigdecke |
| GLH | Geländerhohe |
| HK | Heizkörper |
| HRB | Hohlraumboden |
| IBO | Im Betrieb offen |
| RM | Rauchmelder (zus. für Türen mit Sturz ≥1,0m) |
| HFM B | Türoffenhaltung durch HalfMagnet auf Boden |
| HFM-W | Türoffenhaltung HalfMagnet an Wand |
| IFT | Türoffenhaltung durch integrierte Feststellung |
| LH | Lichte Höhe |
| N | Nassraum |
| OK | Oberkante |
| RD | Rohdecke |
| RB | Rohbodenboden |
| UK | Unterkante |
| UZ | Unterzug |
| WD | Wanddurchbruch |

| | |
|---|---|
| BBW | Bauart Brandwand |
| BSK | Brandschutzklappe |
| BMZ | Brandmeldezentrale |
| FWA | Feuerwehraufzug |
| F30 | Feuerhemmend |
| F90 | Feuerbeständig |

Rettungswegrichtung

| | |
|---|---|
| DST | Dicht- und selbstschließende Tür |
| DT | Dichtschließende Tür |
| NA | Notausgang / Notausstieg |
| NB | Nicht Brennbar |
| SN | Steigleitung Nass |
| T30-RS | Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz |
| T90-RS | Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz |
| T-RS | Tür mit Rauchschutz |

Alle Türhöhen bemessen ab OKFF

0 25 50 100 150 200 250 300cm
1:50



Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Gneisenaustraße 183 10999 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner
-
-

Index

| | | |
|---|---|---|
| a | 21.03.2019 | Sockelleisten, Angabe Oberbelag |

Planinhalt

**Ausführungsplanung**

**Bodenspiegel**
**1. Obergeschoss**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßstab | 1: 50 | | Datum | 04.02.2019 | | | |
| Größe | 110 x 84 | | Stand | 21.03.2019 | | | |
| Projekt | Phase | Planart | Planart | Projektteil | Nummer | Index | |
| ROSA | 05 | AR | AP | BS | 01 | a | |